

〈本公司產品的使用注意事項〉

為了確保您能安全使用本公司產品，在進行安裝、施工以及保養時，請注意以下幾點事項。

鋁製品的安裝與施工注意事項

- 請避免鋁製品與銅、鐵等異種金屬（不包括不鏽鋼）直接接觸。如果必須接觸，請用絕緣膠帶包裹或塗上塗料進行絕緣處理。
- 請避免使用含有大量氯離子等腐蝕成分的進口木材。如果使用，請在與鋁接觸的木材部分塗上塗料。
- 含有大量鹽分的海砂所製成的砂漿會導致腐蝕。應避免使用這類砂漿，若必須使用，請充分用水洗滌海砂後再使用。
- 強鹼性的砂漿或混凝土萃取液會引起斑點、色差及腐蝕變色。請避免讓這些液體流到鋁製品的表面。此外，砂漿或混凝土的速凝劑也會促進腐蝕的發生或加速腐蝕，應避免使用這些速凝劑，或選擇不含氯化鈣、氯系化合物及矽酸鈉等成分的產品。
- 在施工時，如果砂漿或混凝土附著在鋁製品的表面，請立即沖洗乾淨。
- 在施工時使用膠黏劑或化學產品時，請避免與鋁製品直接接觸，或完全保護接觸部位。
- 鋁製品的表面如果有刮傷，可能會導致腐蝕，請小心處理。
- 產品的切割邊緣可能會留下切割時的毛刺，處理時請注意，以免劃傷手部或皮膚。
- 鋁製品具有高熱傳導率，會因溫度變化而伸縮。施工時請考慮到這一點。
- 請勿隨意改造或更改鋁製品。請使用本公司的螺絲等配件。如果使用其他公司的配件，可能會導致產品結構受損或無法正常組裝。
- 在組裝時，請確保牢固擰緊指定的螺栓或螺絲。擰緊不牢固可能會引發事故。安裝後，請確認螺栓和螺絲是否牢固擰緊。
- 安裝鋁支柱時，為防止支柱內部異常腐蝕或因凍結而損壞，請避免砂漿或水進入支柱內部。請先將支柱插入支柱孔後再倒入砂漿。開設排水孔以排出水分也是有效的方法。
- 鋁製品的施工可能存在風險，請委託專業的施工業者進行。
- 夏季長時間暴露在直射陽光下，鋁製品等戶外商品會變得高溫，觸碰到皮膚可能會引起外傷，請注意。
- 施工時請避免產品直接受到熱水器或暖房機等設備的排氣。高濕、高溫或排氣可能會導致變形或劣化。
- 請勿將產品設置在妨礙避難通道或可能預見事故發生的地方。
- 安裝鋁製庭門或門扇套組時，請確保門扇開關時不會突出到公路。施工完成後，請務必確認是否有任何不良情況，確保安全使用。

使用鋁製品時的注意事項：

- 鋁製縱格柵等鋁製圍欄類產品，請勿用作護欄或扶手。不可用於防止在懸崖上或高台等高處的墜落防護柵，或強風頻繁的地點安裝。
- 請不要對產品施加局部荷重：可能會造成損毀並存在受傷的危險。
- 請勿攀爬、搖晃、懸掛或靠在圍欄、藤棚等產品上：這樣做可能會導致受傷。也請勿用於球類遊戲,例:籃板。
- 請勿將產品用作遊樂設施、踏腳板、梯子等不當用途。
- 請勿將洗衣物、被褥、雨具等放置在圍欄上。
- 為了安全保養，請定期檢查螺栓、螺母、螺釘等是否鬆動，以及基礎部的安裝狀況是否有異常。
- 為防止生鏽，每年進行 1 至 2 次的清水清洗可有效防止生鏽。

鋁製品的保養

鋁合金是一種不易生鏽且維護成本低的材料。然而，腐蝕的主要原因來自於大氣中。若讓表面附著的煤煙、沙子、污垢等物質長時間附著，可能會因化學作用等導致腐蝕和污漬。為了使鋁合金製品長久保持美觀，建議定期進行保養。

[通常保養]

- 日常的污垢請用柔軟的布擦拭。
- 每年進行 1 至 2 次的清水清洗。(如果是在海岸地區或工業地區等污染嚴重的地方，請根據情況增加清洗次數)

[輕微污垢的情況]

- 用濕布擦拭後，再用乾布擦乾。

[嚴重污垢的情況]

- 用中性洗滌劑稀釋後的水將布沾濕，擦拭表面的污垢。然後用清水沖洗乾淨，並用乾布擦乾。

[特別嚴重污垢的情況 (出現鏽跡時)]

- 用沾有中性洗滌劑的尼龍刷或細砂紙去除污垢和鏽跡。然後用清水沖洗乾淨，並用乾布擦乾。

※保養注意事項

- 保養和美裝時，請使用柔軟的布或海綿。
- 金屬刷、金屬刮刀、鋼絲絨、粗砂紙等可能會造成劃痕，請勿使用。
- 請使用中性洗滌劑。請勿使用含有機溶劑（如玻璃清潔劑、酒精、汽油、丙酮等）或石油類的洗劑。
- 小石子或砂礫若附著在表面時進行擦拭，會導致劃痕。請事先清除乾淨。

EIKO・塑膠製品的安裝及施工注意事項

- 由於EIKO塑膠產品是AS系樹脂製品，因此與其他金屬材料相比，熱變形溫度較低，在高溫環境中可能會變形。另外，請避免在產品附近使用明火，如篝火等。
- 請避免將產品（如熱水器或暖房機等）的廢氣口直接對準產品安裝位置，因為熱量與廢氣可能導致變形、變色或劣化。
- 在多雪地區、風壓較強的地方，或者地基較為鬆軟的地區進行施工時，可能需要使用支柱等補強系統。請另行洽詢相關細節。
- 當在強風地區、風易集中且風壓特別大的地方安裝「EIKO 竹籬笆」或「板籬笆」等圍欄時，可能因強風導致破損並引發飛散事故。請採用增加柱子的設計，或者使用補強系統（如多層結構的支柱）或支撐柱進行施工。
- 產品切割後的邊緣可能殘留切割毛刺，操作時請小心處理，避免割傷手或皮膚。
- 施工後的剩餘材料請勿與一般廢棄物混合處理。應按材質分類後交由專業廠商處理。
- 切勿用鐵鎚敲擊或將梯子掛在「EIKO 塑料製品」上，局部負荷或衝擊力可能造成事故。
- 「EIKO 塑料製品」因溫差會發生伸縮變化，施工時請多加注意並將此因素考慮在內。
- 請勿將產品安裝在妨礙避難通道的地方，或安裝於可能導致事故的地方或存在事故風險的場所。

EIKO・塑料製品的使用注意事項

- 請勿對產品施加局部負荷：可能會導致產品損毀並存在受傷的風險，請務必小心。
- 禁止攀爬、搖晃或懸掛：不要攀爬、搖晃、懸掛或倚靠產品，也請避免將球等物品投擲到產品上，可能導致受傷。
- 勿作其他用途：請勿將產品用作遊具、踏板或梯具等用途以外的目的。
- 請勿在產品上放置物品：禁止在竹籬笆、板籬笆等圍欄上放置洗衣物、棉被或雨具等物品。
- 定期檢查與保養：為確保安全，請定期檢查螺栓、螺母、螺絲的鬆緊情況，以及基礎部分的固定狀況，確認是否有異常。
- 避免火源靠近：請勿在產品附近使用火源。
- 清潔與保養：EIKO 塑料製品由AS系樹脂製成，請用水清洗污垢。若污垢頑固，請使用中性清潔劑，並用水徹底沖洗乾淨。如沾上消毒液，請立即用水清洗，避免長時間停留而導致變色或變形。請勿使用汽油、稀釋劑等石油系溶劑或化學藥品。
- 避免藥劑影響：若在產品附近噴灑農藥或其他化學藥劑，請避免其接觸產品，若不慎接觸，應立即清洗表面，否則可能造成變色等問題。
- 預防老化：為防止老化，每年建議進行1至2次水洗保養。

※EIKO 竹籬笆和板籬笆等圍欄中包含鋁製構件，例如鋁製支柱等。關於鋁製品的使用注意事項，建議參考相關頁面中的詳細說明。

EIKO・塑膠產品的保養

為了防止樹脂製品的腐蝕，定期的水洗是有效的。如果讓附著在樹脂表面的污垢長時間保持不清理，會成為變色等腐蝕的原因。為了能長期美觀地使用，定期保養是必要的。

- 日常的污垢請用柔軟的布擦拭。
- 每年請進行1至2次水洗。

(在海岸地區或工業地區等污垢嚴重的情況下，請根據情況增加次數。)

【輕微污垢的情況】

- 用沾水的布擦拭後，再用乾布擦拭。

【嚴重污垢的情況】

- 將中性清潔劑用水稀釋後，沾在布上清除表面的污垢。清潔劑殘留時請用清水洗淨，並用乾布擦拭。

※ 保養時的注意事項

- 保養時請使用布或海綿等柔軟物品。
- 金屬刷、金屬鏟刀、鋼絲絨、粗砂紙等可能會造成刮傷，請勿使用。
- 請使用中性清潔劑。請勿使用含有玻璃清潔劑、酒精、汽油、丙酮等有機溶劑的清潔劑或石油類產品，這些可能會成為腐蝕、變形或破裂的原因。
- 請勿噴灑殺蟲劑等噴霧。
- 如果表面附著小石頭或砂礫，請清理乾淨後再擦拭，否則會導致刮傷。

EIKO · 合成杉板產品的保養

如果長時間不清洗而放置不管，表面的凹凸處會累積污垢（污漬或黴菌），導致斑點產生。在這種情況下，中性清潔劑可能難以去除污垢。這時建議使用廚房漂白劑（次氯酸鹽類漂白劑）。

● 清洗方法

- ① 用清水沖洗產品。
- ② 在表面仍留有水分的狀態下噴灑漂白劑。
- ③ 靜置數分鐘（請勿長時間靜置漂白劑，以免引起變色），然後徹底沖洗漂白劑。（附著在鋁支柱上的漂白劑也要完全洗淨。）

※ 保養注意事項

- 使用漂白劑時，請務必遵守漂白劑上記載的注意事項。
- 請注意漂白劑或清洗後的水不要接觸到植栽。

EIKO竹垣 · EIKO板垣 · 鋁製柵欄等的安裝注意事項。

當在海邊、屋頂、高地、其他特別是風力強勁的地方，或者安裝高度超過 1800 毫米的籬笆時，我們建議使用控柱及多層結構的支柱。如需詳細資訊，請洽詢我們公司。

天然竹製和天然木製產品的施工和使用注意事項

- 材料是天然竹子或天然木材。產品切口處可能會殘留切割時的毛刺或刺片。請戴上手套和安全鞋，避免受傷。

●EIKO 組合式竹籬等依產品不同會附有螺絲。請使用這些螺絲進行組裝，並確保螺絲已緊固。如未完全緊固，可能會引起事故。組裝完成後，請檢查是否有鬆動。

●產品的安裝地點

在條件特別風大的地方或多雪地區，請加強基礎並使用支柱增強籬笆的整體強度。

若安裝地點附近有加熱器或熱水器等產生熱排氣的設備，或潮濕度過高，產品的老化會加快。請充分考慮安裝地點的條件。

- 不要將產品安裝在妨礙防災用避難通道或可能引發事故的地點。
- 固定柱子時，請確保不會發生傾倒等事故。
- 請務必按照使用說明書進行組裝和施工。
- 在夏季（日本國內5至9月）進行天然材料（主要是竹製品）的施工時，霉菌等的發生可能性較高。
- 請勿超出產品標示的性能範圍使用。
- 由於產品或材料的老化變化（使用過程中的磨損、腐蝕等）可能會產生生鏽、發霉或其他問題。
- 請勿用於原來使用目的以外的用途。
- 請勿在產品上懸掛或攀爬、靠上去。此外，請勿用球等投擲產品。
- 請勿在產品附近使用火源。
- 請勿改造產品或安裝本公司選配件或附件以外的零件，可能會降低產品性能或使用年限。
- 竹籬是為了作為鄰地的邊界而設置，請勿用作護欄或扶手。
- 請勿將本產品用於其設計用途以外的地方。
- 若產品損壞，請立即聯繫施工店。持續使用可能會引起事故。
- 請勿在局部放置或懸掛重物。
- 若裂開或腐蝕等問題變嚴重，考慮到安全問題請停止使用並拆除處理。
- 在竹籬等附近使用農藥或殺蟲劑時，請注意避免其附著在表面，可能會導致變色。
- 竹籬等不要晾曬被褥或衣物，可能會損壞產品。
- 為了安全，請定期檢查螺栓、螺母、螺絲是否有鬆動。
- 天然材料的產品可能會發生霉菌或蟲害。隨著時間推移，可能會腐朽。
- 天然材料產品的顏色或尺寸可能會有一些誤差。
- 天然材料產品有時候因季節原因供貨困難，請確認交貨期。

石材製品施工和使用注意事項

由於目錄展示商品均為天然材料製成，因此顏色和石紋等可能會略有差異。另外，目錄中的色調可能與實物不同，請注意。基於上述色調和石紋的差異，恐怕我們無法接受退換貨申請，敬請見諒。

像大理石這樣具有脈紋或石紋、板紋的產品，可能存在天然裂縫，因此施工時請避免強烈衝擊。

若沾染到酸性、鹼性、油性物質或藥品等，可能會引起污漬、變色等問題，請注意。

由於天然材料的特性，隨著時間的推移，可能會出現變色或侵蝕的情況。

進口商品可能會因進口地的各種情況而導致交貨延遲或缺貨。訂購時，請儘量提前確認庫存數量和交貨期。另外，追加訂購時，顏色可能會有所不同，請見諒。

●花崗岩

特別注意：在火燒面加工時，由於透水性高，請避免使用在易於產生污漬或污垢的地方。

種類差異：花崗岩有的種類易受酸性侵蝕，有的吸水性較高。

●砂岩

外部使用：根據環境不同，可能會出現嚴重風化的情況。

潮濕環境：在潮濕的地方可能有發霉的風險。

●大理石

耐水性和耐藥性：因為耐水性和耐藥性較低，容易風化和變色，請避免在水邊或有雨水淋到的地方使用。

●日本國產石

性質差異：根據產地和石種不同，性質也會有所不同，有的產品容易風化或產生污漬。

●亂形石

尺寸差異：對於劈裂面類型，尺寸可能會有些許差異，請在縫隙寬度上進行調整。

使用量增加：若對石材形狀進行加工並緊密拼接使用，請注意使用量會增加。施工時應考慮板厚差。

●劈裂面石

尺寸差異：劈裂面類型的尺寸可能會有些許差異。

施工注意：由於凹凸面的差異，施工時應考慮板厚差。對極薄尺寸等加工困難的情況請見諒。

▶ 在選擇石材品種時，請確認每種石材的性質，並考慮其是否適合使用地點。

信樂燒製品使用注意事項

雖然信樂燒這個名稱涵蓋多樣的產品，但每一個產品都是在傳統技藝的支持下，追求陶器可能性的精品。主要原料是被稱為陶土的黏土，其風味充分發揮源自陶土與火焰交織的絕妙平衡。請盡情享受信樂燒獨特的深厚韻味。

根據商品不同，表面及內部可能有粗糙感，請注意。

信樂燒的土具有粗糙土的特性，吸水性強，長時間放置含有水分的情況下，底部可能會滲出水分，請注意。使用時請使用托盤等。另外，如果混入洗滌劑或藥品（表面活性劑等），可能會導致漏水。

對於重量較大的商品，請充分注意安裝地點及處理方式。雖然底部已作防水處理，但根據安置地點的不同，為

防萬一，請使用墊子或保護材料。

陶燈

請根據區分室內和室外用途進行使用。

電源請使用 100V 插座。

拔掉插頭時必須握住插頭拔下，拉扯電線可能會導致事故。

將燈放置在窗邊等地方時，請注意風、窗簾等，避免傾倒和過熱事故。

水鉢／寬

雖已做防水處理，若在室內使用的情況下，請於下方放置墊子等以防萬一。

在嚴冬期若置於室外，因冰凍和冰的膨脹可能會造成損壞。

YAMAICHIYA Co.,Ltd. 2025